

Rotony uitvoeringen: Watt piek 20/30 en 35.

Werkwijze; alle verlichtingspanelen hebben een lichtsensor. deze meet de lichtsterkte en schakelt het licht automatisch in bij toenemende duisternis. Bij alle Rotony sets is een bewegings-detector geïnstalleerd, zodra er een detectie is schakelt het licht naar volledige lichtsterkte. Bij het invallen van de ochtendschemer zal de detectie geleidelijk geheel stoppen.

Inzetbaarheid.

Rotony is inzetbaar op diverse terreinen, Onder andere: verlichting van bedrijfsterrinen, diefstalpreventie, straten, pleinen, onverlichte oversteekplaatsen, dijkverlichting, straten en meer.

Toepassing; stationair of bevestigd aan een mast, overal toepasbaar.

interval licht met PIR bewegingsmelder

Grote voordelen

Geen verbruikskosten met een geringe investering.

Autonoom en zelfstandig werkend, geen kabels benodigd.

De montage is eenvoudig, bevestiging aan mast of muur.

Geen elektriciteitskosten.

onderhoudsvrij en erg milieuvriendelijk

Kwaliteits kenmerk

functioneel en strak design

robuust , weerbestendig en kwalitatief hoogwaardige componenten

Bridgelux- hi-power LED +50.000 uren licht

Zeer heldere lichtbundel met een groot vermogen

Overdag wordt de accu zowel door het zonlicht en ook bij druilerig weer geladen.

Hoge en efficiënte solar module van de nieuwste generatie

lithium Accu met lange levensduur

oplaadtijd circa 6 uren daglicht

behuizing: Aluminium

certificaten CE / ROHS / IP65

Garantie: 2 jaar



		ROTONY®		
Led lamp Met sensor	Model nr	SC-RTY 20	SC-RTY 30	SC-RTY 35
	Merk ledchip	Bridgelux		
	Lumen	1000-1100	1200-1320	1500-1650
	Stralingshoek	120°	120°	120°
Zonnepaneel	Max.vermogen	18V20W	18V30W	18V35W
	Type		Mono	
	Levensduur		25 jaar	
Accu	Type		Lithium	
	Levensduur		5 jaar	
Laadtijd	Zon/daglicht		6 uur	
verlichtingsduur			3 dagen	
Kelvin			4500-6000k	
Ip waarde			IP67	